

OMVL - Dream XXI-N - Konfig: „
Datei Ändern
Parameter
Sensoren
Kennfeld
Lambda
Änder.Kraftst.
Gas/benzin
t inj/rpm 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
2,00 153 153 153 153 154 156 157 160 161 163 163 163
2,50 154 154 154 154 156 157 160 163 164 165 165 165
3,00 168 168 168 168 170 171 174 177 178 180 180 180
3,50 180 180 180 180 181 182 185 188 189 191 191 191
4,50 184 184 184 185 187 188 189 191 192 194 194 194
6,00 181 181 181 184 184 185 187 189 191 192 192 192
8,00 175 175 175 177 178 180 182 185 187 188 188 188
10,00 161 161 161 161 163 165 167 170 171 172 172 172
12,00 150 150 150 150 151 153 156 158 160 161 161 161
14,00 149 149 149 149 150 151 154 157 158 160 160 160
16,00 149 149 149 149 150 151 154 157 158 160 160 160
18,00 146 146 146 146 147 149 151 154 156 157 157 157
Anzahl Zylinderbänke 1
Zylinderreihe 1 Schnell Langsam
Regler 5,5 -10,2 %
Zylinderreihe 2 Schnell Langsam
Regler n.v. n.v. %
OMVL
by Westport
Dreh. 4097 RPM
MAP 0,97 bar
LPG
Gas.ein.Z 19,63 0,00 ms
Benz.ein.Z 13,67 0,00 ms
Anpassungsfähigkeit -5 %
Druck gas 0,66 bar
T.Gas 35 °C
T.Druck. 75 °C
Diagnose
Lambda n.v. V
Lambda 2 n.v. V
Start
DE
19:18
24.10.2018