

OMVL - Dream XXI-N - Konfig: „

DateiÄndern

ParameterSensorenKennfeldLambdaÄnder.Kraftst.Gas/benzin

t inj/rpm	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
2,00	153	153	153	153	154	156	157	160	161	163	163	163
2,50	154	154	154	154	156	157	160	163	164	165	165	165
3,00	168	168	168	168	170	171	174	177	178	180	180	180
3,50	180	180	180	180	181	182	185	188	189	191	191	191
4,50	184	184	184	185	187	188	189	191	192	194	194	194
6,00	181	181	181	184	184	185	187	189	191	192	192	192
8,00	175	175	175	177	178	180	182	185	187	188	188	188
10,00	161	161	161	161	163	165	167	170	171	172	172	172
12,00	150	150	150	150	151	153	156	158	160	161	161	161
14,00	149	149	149	149	150	151	154	157	158	160	160	160
16,00	149	149	149	149	150	151	154	157	158	160	160	160
18,00	146	146	146	146	147	149	151	154	156	157	157	157

Anzahl Zylinderbänke1

Zylinderreihe 1

SchnellLangsam

Regler

11,70,8%

Zylinderreihe 2

SchnellLangsam

Regler

n.v.n.v.%

OMVL  
by Westport

RPM

Dreh.841 RPM

MAP0,35 bar

IPC

Gas.ein.Z0,000,00 ms

Benz.ein.Z3,790,00 ms

Anpassungsfähigkeit0%

Druck gas1,15 bar

T.Gas51 °C

T.Druck52 °C

Diagnose

Lambda

Lambda 2

n.v.V

n.v.V

DE15:0811.11.2018