

Fehlercode: (0x2A2F) Gemischregelung 2

Fehlersatz 1:

(aufgetreten bei: 227296.0km)

Abgleich EV-Modell (Faktor):

0,00 -

Kilometerstand bei der Erkennung Oelniveau am Minimum:

404790,00 km

Leerlaufsteller Sollwert B1:

4479,00 %

Luftmassenfluss:

96,00 kg/h

Fehlercode: (0x2A82) Einlass-VANOS

Fehlersatz 1:

(aufgetreten bei: 227296.0km)

Istgang:

7074,00 Gang

Kilometerstand bei der Erkennung Oelniveau am Minimum:

284130,00 km

Leerlaufsteller Sollwert B1:

7697,00 %

Nockenwelle Einlass:

60,40 °CRK

Fehlercode: (0x2A87) Auslass-VANOS, Mechanik

Fehlersatz 1:

(aufgetreten bei: 227296.0km)

Kilometerstand bei der Erkennung Oelniveau am Minimum:

650530,00 km

Leerlaufsteller Sollwert B1:

8465,00 %

Sollwinkel Nockenwelle Auslass schliesst:

154,24 Grad KW

Winkel Auslassventil schliesst bezogen auf LWOT:

57,39 °KW

Fehlercode: (0x2A2F) Gemischregelung 2

Fehlersatz 1:

(aufgetreten bei: 227296.0km)

Abgleich EV-Modell (Faktor):

0,00 -

Kilometerstand bei der Erkennung Oelniveau am Minimum:

404790,00 km

Leerlaufsteller Sollwert B1:

4479,00 %

Luftmassenfluss:

96,00 kg/h

Fehlercode: (0x2A82) Einlass-VANOS

Fehlersatz 1:

(aufgetreten bei: 227296.0km)

Istgang:

7074,00 Gang

Kilometerstand bei der Erkennung Oelniveau am Minimum:

284130,00 km

Leerlaufsteller Sollwert B1:

7697,00 %

Nockenwelle Einlass:

60,40 °CRK

Fehlercode: (0x2A87) Auslass-VANOS, Mechanik

Fehlersatz 1:

(aufgetreten bei: 227296.0km)

Kilometerstand bei der Erkennung Oelniveau am Minimum:

650530,00 km

Leerlaufsteller Sollwert B1:

8465,00 %

Sollwinkel Nockenwelle Auslass schliesst:

154,24 Grad KW

Winkel Auslassventil schliesst bezogen auf LWOT:

57,39 °KW